

DESMALEZADORA ARTICULADA GEA DA 520

haga un corte
con calidad



GEA

GERGOLET AGRÍCOLA

*Robustez que
se siente*

*Robustez que
se siente*



GEA
GERGOLET AGRÍCOLA

La desmalezadora GEA DA 520 es una herramienta ideal para el trabajo en grandes extensiones. Gracias al balanceo de sus partes móviles posee un andar muy sereno, prolongando su vida.

Construida íntegramente con materiales de calidad, de diseño simple y bajo mantenimiento es apta para soportar las exigencias del campo.



▲ Permite una correcta limpieza superior al poseer todos sus refuerzos en la parte inferior, donde luego de varias has. de uso, tampoco se acumula suciedad.



◀ Sistema hidráulico compensado que brinda un desmalezado de altura pareja por todo el ancho de corte. Además posee dos barras con resortes reforzados, que conectadas a la lanza, permiten nivelar el corte y otorgan suavidad en el andar de la máquina.



▲ Para el transporte, las alas se cierran 80° y se bloquean con una traba muy sencilla. Así se logra un ancho reducido que facilita el viaje y el pasaje por puertas.



▲ Los cilindros de las alas tienen la posibilidad de moverse en su anclaje y están amortiguados. Con esto se evitan fatigas y se pueden absorber desniveles de 350mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- RODADO:** 6.50 x 16" - Cant: 4
- TRANSMISIÓN:** A través de barra cardánica K514 hasta la caja central y luego con barra K518 con safe hacia los rotores.
- POTENCIA NECESARIA:** 75 HP a 540 RPM.
- ANCHO DE CORTE:** 5,20 m.
- ALTURA DE CORTE:** Regulable hasta 400 mm.
- CUCHILLAS:** De aleación, cementadas, autoafilables y reversibles.
- COMANDO:** Sistema hidráulico compensado, válvula accionada a distancia (no es necesario bajarse del tractor).
- OTROS:** Patines intercambiables y cementados (mínimo desgaste).
- OPCIONALES:** *Barra cardánica con junta homocinética.
* Válvula de comando para levantar las alas independientemente (banquinas y caminos).

Bv. Eva Perón y Flemming | X2421DFH | **Tel: +54 - 3562 - 404141**
Morteros, Córdoba, Argentina | www.gergolet.com.ar